

Продажи, монтаж

Артикул	Техническое описание	Цена, с НДС	
		Розница	Опт.
Аналоговые DVR (Linux)			
AVerDiGi SEB3104H			
SEB3104H	4 видео входа, 4/2 аудио входа/выхода, H.264, CIF (352x288) - 100 к/с, Half D1 (720x288) - 100 к/с, D1 (720x576) - 100 к/с, VGA, BNC, Spot, 4/2 тревожных входа/выхода, HDD, 10/100 Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 2 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 235x160x50 мм.	\$495	\$395
AVerDiGi SEB5108H Series			
SEB5108H+	8 видео входов, 8/1 аудио входов/выходов, H.264, CIF (360x288) - 200 к/с, Half D1 (720x288) - 200 к/с, D1 (720x576) - 100 к/с, 8 сквозных видео выходов (опц.), VGA, BNC, Spot, 8/4 тревожных входов/выходов, DVD-RW, 2 HDD (до 4-х опц.), 10/100/1000 Mbps Ethernet, Dual stream, RS-232, RS-485, eSATA, 2 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430x370x60 мм.	\$1 070	\$860
SEB5108H Lite	Полный аналог видеорегистратора SEB5108H+ . Отличие - отсутствие кнопок управления на передней панели и DVD-RW.	\$940	\$750
AVerDiGi SEB5116H Series			
SEB5116H+	16 видео входов, 16/1 аудио входов/выходов, H.264, CIF (360x288) - 400 к/с, Half D1 (720x288) - 200 к/с, D1 (720x576) - 100 к/с, 16 сквозных видео выходов (опц.), VGA, BNC, Spot, 16/4 тревожных входов/выходов, DVD-RW (опц.), 2 HDD (до 4-х опц.), 10/100/1000 Mbps Ethernet, Dual stream, RS-232, RS-485, eSATA, 2 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430x370x60 мм.	\$1 390	\$990
Гибридные DVR/NVR (Linux)			
AVerDiGi EH1000 NANO Series			
EH1004H-4 NANO	4 видео входа: аналоговые и/или IP-камеры, 4/1 аудио входа/выхода; аналог: CIF (352 x 288) - 100 к/с, Half D1 (720x288) - 100 к/с, D1 (704 x 576) - 50 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, до 1.3 Мп каждый канал и 2.3 MJPEG 4-ый канал; VGA, 2 Spot, 1 HDD, 10/100Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 2 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 235 x 160 x 53 мм.	\$550	\$440
EH1008H-4 NANO	8 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры (4 max), 4/1 аудио входа/выхода; аналог: CIF (352 x 288) - 200 к/с, Half D1 (720x288) - 100 к/с, D1 (704 x 576) - 50 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, до 1.3 Мп каждый канал и 2.3 MJPEG 4-ый канал; VGA, 2 Spot, 1 HDD, 10/100Mbps Ethernet, RS- 232, RS-485, eSATA, 2 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 235 x 160 x 53 мм.	\$820	\$660
AVerDiGi EH5108H Series			
EH5108H+	8 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 8/1 аудио входов/выходов; аналог: H.264, CIF (352x288) - 200 к/с, Half D1 (720x288) - 200 к/с, D1 (720x576) - 100 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, до 2.3 Мп каждый канал и 5 Мп MJPEG 8-ой канал; 8 сквозных видео выходов (опц.), VGA, 2 spot, 16/4 тревожных входов/выходов, DVD-RW, до 4 HDD, 10/100/1000 Mbps Ethernet, Dual stream, RS-232, RS-485, eSATA, 3 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430 x 370 x 65 мм.	\$1 790	\$1 430
AVerDiGi EH5216H Series			
EH5216H+	16 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 16/1 аудио входов/выходов; аналог: H.264, CIF (352x288) - 400 к/с, Half D1 (720x288) - 400 к/с, D1 (720x576) - 200 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, до 2.3 Мп MJPEG каждый канал и 5 Мп MJPEG 16-й канал; 16 сквозных видео выходов (опц.), VGA, 2 Spot, 16/4 тревожных входов/выходов, DVD-RW, до 4 HDD, 10/100/1000 Mbps Ethernet, Dual stream, RS-232, RS-485, eSATA, 3 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430x370x75 мм.	\$2 200	\$1 680
EH5216H Lite	Полный аналог видеорегистратора EH5216H+ . Отличие - отсутствие кнопок управления на передней панели и DVD-RW.	\$1 930	\$1 540
Гибридные DVR/NVR			
IWH3216 Touch	16 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 16/1 аудио входов/выходов, вход для микрофона; аналог: H.264, CIF (352 x 288) - 400 к/с, D1 (720 x 576) - 200 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп; 16/4 тревожных входов/выходов, 2 VGA (VGA1 -1920x1200, VGA2 - 1280x1024); 2 Spot, DVD-RW, до 3 HDD, 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 6 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430 x 370 x 65 мм.	\$3 300	\$2 640

IWH3216 Touch II	16 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 16/1 аудио входов/выходов, вход для микрофона; аналог: H.264, CIF (352 x 288) - 400 к/с, D1 (720 x 576) - 200 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп; 16/4 тревожных входов/выходов, 2 VGA (VGA1 - 1920x1200, VGA2 - 1280x1024); 2 Spot, до 4 HDD, 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 6 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430 x 420 x 110мм.	\$3 580	\$2 860
RACK Series			
SA6416E RACK	16 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 16 аудио входов; аналог: MPEG4/H.264, CIF (352 x 288) - 400 к/с, VGA (640 x 288) - 200 к/с, D1 (720 x 576) - 128 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп; 4/4 (до 128/128) тревожных входов/выходов, HD видео выход (1920 x 1200), BNC, Spot, DVD-RW, до 4 HDD (предустановлен HDD 500 Гб), 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 6 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 482 x 529 x 133 мм.	\$4 880	\$3 900
SA6832E RACK	32 видео входа: аналоговые и/или IP-камеры, 32 аудио входа; аналог: MPEG4/H.264, CIF (352 x 288) - 800 к/с, VGA (640 x 288) - 800 к/с, D1 (720 x 576) - 256 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп; 8/8 (до 128/128) тревожных входов/выходов, HD видео выход (1920 x 1200), 2 BNC, Spot, DVD-RW, до 6 HDD (предустановлен HDD 500 Гб), 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232, RS-485, eSATA, 6 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 482 x 529 x 133 мм.	\$8 110	\$6 490
SA9416H RACK	16 видео входов: аналоговые и/или IP-камеры, 16 аудио входов; аналог: H.264, CIF (352 x 288) - 400 к/с, D1 (720 x 576) - 400 к/с; IP: H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп; 4/4 тревожных входов/выходов, HD видео выход (1920 x 1200), BNC, Spot, DVD-RW, до 5 HDD, 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232 (опц.), RS-485, eSATA, 6 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 432 x 529 x 133 мм.	\$6 600	\$5 280
Решения для IP-видеонаблюдения (Linux)			
EXR6004 WiFi	4 видео входа: беспроводные IP-камеры, 4/1 аудио входа/выхода; MPEG4/MJPEG, D1 - 100 к/с, каждый канал до 1.3 МП; 4/1 тревожных входов/выходов, VGA (1024x768), HDD (опц.), 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-485, eSATA, 3 USB, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 71 x 44 x 133 мм. В комплекте 4 WiFi камеры 1.3 Мп (1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120).	\$1 590	\$1 350
EXR6004 Mini	4 видео входа: IP-камеры, 4/1 аудио входа/выхода; MJPEG/MPEG4/H.264, до 2.3 Мп MJPEG каждый канал и 5 Мп MJPEG 4-й канал, D1 - 100 к/с; 4/1 тревожных входов/выходов, VGA , HDD, 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-485, eSATA, 3 USB, удаленный доступ (WebViewer,CMS), 235 x 160 x 53 мм.	\$770	\$620
MXR6004 Mini	4 видео входа: IP-камеры, 4 аудио входа; MJPEG/MPEG4/H.264, до 2.3 Мп MJPEG каждый канал и 5 Мп MJPEG 4-й канал, D1 - 100 к/с; 4/1 тревожных входов/выходов, HDD, 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, eSATA, удаленный доступ (WebViewer,CMS), 235 x 160 x 53 мм.	\$690	\$550
MXR6008 Mini	8 видео входов: IP-камеры, 8 аудио входов; MJPEG/MPEG4/H.264, до 2.3 Мп MJPEG каждый канал и 5 Мп MJPEG 8-й канал, D1 - 200 к/с; 4/1 тревожных входов/выходов, HDD, 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, eSATA, удаленный доступ (WebViewer,CMS), 235 x 160 x 53 мм.	\$820	\$660
EXR5016 Series			
EXR5016+	16 видео входов: IP-камеры, 16/1(опц.) аудио входов/выходов, H.264/MPEG4/ MJPEG, до 2.3 Мп MJPEG каждый канал и 5 Мп MJPEG 16-й канал, D1 - 240 к/с, 16/4 тревожных входов/выходов, VGA, DVD-RW, до 4 HDD, 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-232, eSATA, 3 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 430 x 370 x 65 мм.	\$1 650	\$1 320
EXR5016 Lite	Полный аналог видеорегистратора EXR5016+ . Отличие - отсутствие кнопок управления на передней панели и DVD-RW.	\$1 510	\$1 210
XR8032 Rack	32 видео входа, 32 аудио входа; IP камеры: H.264/MPEG4/ MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый отдельно до 5 Мп, 1М (1280 x 1024) - 800 к/с , 8/8 тревожных входов/выходов, VGA, DVD-RW, до 6 HDD (предустановлен HDD 500 Гб), 2 порта 10/100/1000 Mbps Ethernet, RS-485, eSATA, 8 USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 431 x 373 x 110 мм.	\$6 880	\$5 500
Мобильные DVR			
MOB1304 NET (GSM)	4 видео входа, 4/1 аудио входа/выхода, MPEG4, CIF (352 x 288) - 100 к/с, D1 (704 x 576) - 50 к/с, Enhance D1 (704 x 576) - 25 к/с; 4/1 тревожных входа/выхода, VGA, BNC, HDD, Ethernet 10/100Mbps, RS-232, RS-485, USB, мышь, удаленный доступ (WebViewer, CMS), 258 x 200 x 80 мм.	\$1 590	\$1 270
Программное обеспечение			
NXU8004	4 видео входа: IP-камеры, 4 аудио входа, H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый - до 5 Мп, D1 - 120 к/с; вывод на 2 монитора, удаленный доступ (WebViewer, CMS).	\$410	\$330

NXU8008	8 видео входа: IP-камеры, 8 аудио входа, H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый - до 5 Мп, D1 - 240 к/с; вывод на 2 монитора, удаленный доступ (WebViewer, CMS).	\$770	\$620
NXU80016	16 видео входов: IP-камеры, 16 аудио входов, H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый - до 5 Мп, D1 - 480 к/с; вывод на 2 монитора, удаленный доступ (WebViewer, CMS).	\$1 380	\$1 100
NXU8032	32 видео входа: IP-камеры, 32 аудио входа, H.264/MPEG4/MJPEG, 42 Мп на все каналы, каждый - до 5 Мп, D1 - 960 к/с; вывод на 2 монитора, удаленный доступ (WebViewer, CMS).	\$2 340	\$1 870
CM3000 Gold 64	Управление до 1000 DVR/NVR. Мониторинг в реальном времени с 320 камер в одно время или работа с удаленным iMatrix (неограниченное количество камер).	\$830	\$660
Хранение данных и аксессуары			
RA4000e	Raid-массив Внешний интерфейс eSATA, до 4 HDD SATA2 емкостью 500/750/1000 Гб, общая емкость до 4 Тб (RAID 0), поддержка RAID 0, 10(0+1), 5, 5+ spare.	\$1 710	\$1 370
USB2RS232/485 4 порта	Преобразователь RS-232 <-> RS-485 USB 2.0 (до 480 Mbps); 4 разъема RS-232/485 (DB9). Позволяет подключать к DVR/NVR 4 дополнительных устройства через порты RS232 и RS485. Нет необходимости дополнительных адаптеров питания. 173 x 94 x 30 мм.	\$770	\$620
Data Box	POS-DVR Позволяет наблюдать в реальном времени за работой кассового аппарата (POS). Система позволяет выводить все транзакции на экран вместе с видеопотоком, а также контролировать записи по ключевым словам. Ввод: порт RS-232 от POS, параллельный порт от POS. Вывод: порт RS-232 на принтер, параллельный порт на принтер, RS-485/RS-232 порт на DVR. Скорость: 9600 ~ 115200 бит/с. 5В, 2А. Габариты: 172 x 108 x 30 мм.	\$400	\$320
TV2VGA	Конвертор Видеовход CVBS (BNC "папа"), видеовыход, VGA ("мама"), TV (BNC "папа"). Видеоформат NTSC/PAL. Частотный диапазон: 60-85 Гц. Поддерживаемые разрешения: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024. Вывод меню на экран монитора.	\$80	\$60
System Controller Pro	Пульт управления 3-х осевой джойстик PTZ, клавиатура, ЖК-экран. Интерфейсы RS-485 и USB. Управление до 255 камер PTZ по RS-485. Протоколы PTZ: Pelco-P и Pelco-D. Микрофон и аудио выход. 409 x 170 x 111.5 мм.	\$1 050	\$840
IP-камеры			
SF1301	1/4" CMOS, 0.5 Lux @ f2.8, f4.5mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); MPEG4/MJPEG, 10 к/с при 1280x1024, 30 к/с при 640x480, поддерживает 4 видеопотока одновременно (MPEG4, MJPEG); встроенный микрофон; Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor; 71 x 44 x 133 мм.	\$220	\$180
SF1301W	1/4" CMOS, 0.5 Lux @ f2.8, f4.5mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); MPEG4/MJPEG, 10 к/с при 1280x1024, 30 к/с при 640x480, поддерживает 4 видеопотока одновременно (MPEG4, MJPEG); встроенный микрофон; Wi-Fi ; WPS; Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor; 71 x 44 x 133 мм.	\$250	\$200
SF1311H-D	1/4" CMOS, 0.5 Lux @ F1.8, f4.3mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); H.264/MPEG4/MJPEG, 15 к/с при 1280x1024, 30 к/с при 640x480, потоковая мультипрофильная передача по UDP, TCP, или HTTP; потоковая передача в MJPEG по HTTP; 3GPP; управляемая частота кадров и пропускная способность; CBR/VBR (MPEG4/H.264); Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor; 134 x 109 x 134 мм.	\$440	\$350
SF1311H-DV	1/4" CMOS, 0 Lux @ F1.2 (с ИК-подсветкой), 24pcs ИК-подсветка (15-20 м) , ICR, вандалозащищенная , f2.7-9 mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); H.264/MPEG4/MJPEG, 15 к/с при 1280x1024; 30 к/с при 640x480; мультипрофильная передача по UDP, TCP, или HTTP; потоковая передача в MJPEG по HTTP; 3GPP; управляемая частота кадров и пропускная способность; CBR/VBR (MPEG4/H.264); Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor/outdoor (IP66) ; 134 x 109 x 134 мм.	\$800	\$640
SF1311H	1/4" CMOS, 0.5 Lux @ F1.6, ICR, f4mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); H.264/MPEG4/MJPEG, 15 к/с при 1280x1024; 30 к/с при 640x480, мультипрофильная передача по UDP, TCP, или HTTP; потоковая передача в MJPEG по HTTP; 3GPP; управляемая частота кадров и пропускная способность; CBR/VBR (MPEG4/H.264), встроенный микрофон, Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor/outdoor (опционально, с термокожухом); 64 x 59 x 123 мм.	\$520	\$420
SF1311H-B	1/4" CMOS, 0 Lux @ F2.0 (с ИК-подсветкой), 24pcs ИК-подсветка (20-25 м) , ICR, f6mm, разрешение до 1280x1024 (1.3 Мп); H.264/MPEG4/MJPEG, 15 к/с при 1280x1024, 30 к/с при 640x480; мультипрофильная передача по UDP, TCP, или HTTP; потоковая передача в MJPEG по HTTP; 3GPP; управляемая частота кадров и пропускная способность; CBR/VBR (MPEG4/H.264); Ethernet 10/100 Mbps; PPPoE; DC 12V 1A; indoor/outdoor (IP66) ; 100 x 95 x 170 мм.	\$550	\$440

